

BULDÓCERES



Precios desde

USD 194.900

PRECIO EN ADUANA DE BOLIVIA

INDUSTRIA RUSA



Motor Cummins: 207 HP

Motor Cummins: 335 HP

Peso operativo: 22.1 t

Peso operativo: 35.0 t

La transmisión hidromecánica automática con el bloqueo del convertor hidráulico, 3 marchas de avance/retroceso y cambio de marchas sin ruptura del flujo de potencia asegura las altas capacidades de tracción de la topadora.

La transmisión del tractor está compuesta del reductor del mando de bombas y del convertor hidráulico bloqueado montados en una caja, una unidad de transmisión de potencia, dos unidades de embrague a bordo con frenos de disco permanentemente cerrados y dos cajas de reductores.

El control de cambio de marchas de transmisión automático sucede en función de cargas externas en topadora y gastos actuales de combustible. Si procede es posible cambiar el control de transmisión al modo manual. La función de control automático de transmisión y bloque del convertor hidráulico sirve para reducir gastos de combustible, cargas en operador y aumentar el rendimiento de topadora.

INFORMACIÓN Y VENTAS EN BOLIVIA - EMPRESA UAZ-BOLIVIA LTDA

Tel: 362-63-64 Cel.: 658-61222 (WhatsApp) Cel: 614-40427 (WhatsApp)

Santa Cruz de la Sierra - Bolivia



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE BULDÓCERES

Modelo	B-11		B-20	
	análogo CAT D-6		análogo CAT D-8	
Versión	Versión-1	Versión-2	Versión-1	Versión-2
Precio en Aduana de Bolivia	Desde USD 194.900		Desde USD 329.900	
Peso operativo de buldócer	22.1 t	23.5 t	35.0 t	35.2 t
Motor a diésel Cummins	6.7 litros, 207 HP		11 litros, 335 HP	
Transmisión	hidromecánica		hidromecánica	
1 marcha (adelante/atrás)	3.7 / 5.0 km/h		3.8 / 5.0 km/h	
2 marcha (adelante/atrás)	6.8 / 9.0 km/h		6.8 / 8.7 km/h	
3 marcha (adelante/atrás)	11.0 / 14.4 km/h		10.9 / 13.7 km/h	
Suspensión semirrigida	de tres puntos		de tres puntos	
Orugas desarmables	si	si	si	si
Rodillos de cada lado	6+2 rodillos	7+2 rodillos	7+2 rodillos	8+2 rodillos
Anchura de zapata de oruga	510 mm	910 mm	560 mm	710 mm
Distancia mínima al suelo	509 mm	509 mm	530 mm	530 mm
Vía de tractor	1880 mm	2150 mm	2100 mm	2300 mm
Base de tractor	2616 mm	3022 mm	2070 mm	3560 mm
Presión del suelo	0.78 kgf/cm ²	0.43 kgf/cm ²	0.96 kgf/cm ²	0.69 kgf/cm ²
Tanque de combustible	285 litros	285 litros	400 litros	400 litros
Desgarrador trasero	fijo de uno o varios dientes		fijo de uno o varios dientes	
Cantidad de dientes	1 / 3 / 7		1 / 3	
Peso	1000 / 1285 / 1578 kg		2521 / 3598 kg	
Profundidad máxima	640 / 530 / 350 mm		1030 / 780 mm	
Cuchilla delantera	hemisférica	recta	hemisférica	recta
Volumen de cuchilla	5.6 m ³	4.3 m ²	10 m ³	8.5 m ²
Altura de elevación	1.1 metros	1.1 metros	1.22 metros	1.22 metros
Profundidad	0.5 metros	0.5 metros	0.59 metros	0.59 metros
Angulo de inclinación	+/-7º	+/-9º	+/-10º	+/-10º
Peso de cuchilla	2485 kg	2610 kg	5140 kg	3965 kg
Cabrestante (winche)	de 15 toneladas		de 30 toneladas	
Longitud de cable	80 metros		75 metros	
Velocidad	13 metros/min		10 metros/min	
Dimensiones de buldócer	sin cuchilla y desgarrador		sin cuchilla y desgarrador	
Longitud/Anchura/Altura (m)	4.4 x 2.4 x 3.5	4.6 x 3.1 x 3.5	4.8 x 2.7 x 3.9	4.8 x 3.0 x 3.9

Equipamiento incluido en precio: Sistema satelital GLONASS/GPS; Calefacción de cabina; Sistema de precalentamiento del motor; Sistema de audio; Señalización automática de marcha atrás.

Equipamiento adicional a pedido de cliente: 1. Aire acondicionado; 2. Sistema automático de extinción de incendio; 3. Sistema automática de lubricación; 4. Sistema de visión envolvente; 5. Sistema de manejo automático; 6. Supresor de chispas; 7. Rejillas protectoras para cabina; 8. Sistema de llenado rápido de combustible.

